

Pevnost v tlaku:	pr m rná	N/mm ²	kolmo na ložnou plochu
Pevnost v tlaku:	normalizovaná	N/mm ²	kolmo na ložnou plochu
Rozm ry:	Délka: 250 mm	Ší ka: 120 mm	Výška: 240 mm
Kategorie rozm r. tolerancí/rozp tí:	NPD / NPD	NPD / NPD	NPD / NPD
Rovinnost:		NPD mm	
Rovnob žnost rovin:		NPD mm	
Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení		NPD	
P ídržnost:	stanovená hodnota	N/mm ²	
Obsah aktivních rozpustných solí:		NPD (S0)	
Reakce na ohe :	t ída		
Nasákavost:			nepoužívat pro nechrán né zdivo
Faktor difúzního odporu:			
Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost:		dB	
Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:		1680	kg/m ³
Kategorie tolerance:			
Tvar a uspo ádání:			viz p iložený obrázek
Tepelná vodivost	10, dry, unit		W/mK
Metoda:			
Mrazuvzdornost:	nepoužívat pro nechrán né zdivo	NPD (F0)	
Nebezpe né látky:	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1
Rozm r palety:		134x105 cm	
Po et kus na palet :		80	



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna: Hevlín I.

ESKÁ REPUBLIKA
I : 46680004

15

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.

Kategorie I, , 0 x 0 x 0 mm

pálený zdicí prvek

HELUZ NATURE Energy 12/25

Objednací íslo výrobku:

ITT

NPD

DoP

N/mm²

241 20.00

Kontroloval:

P í práci s nástroji (ezání, vrtání, broušení, mechanickém d lení produktu) m že vznikat fibrogenní prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Doporu uje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prost edk k ochran dýchacích cest.

