

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 19501750 rev. 0

## P eklad HELUZ FAMILY 3in1 nosný 500 x 245 x 1750

1. **Jedine ný identifika ní kód typu výrobku:** 19501750
2. **Zamýšlené použití** Použití ve st nách a p í kách
3. **Výrobce** HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004  
**Výrobna:** Dolní Bukovsko
5. **Systém posuzování a ov ování stálosti vlastností** Systém 3
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Oznámený subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.

### 7. Vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harm. technické specifikace
Únosnost (v etn vlastní tíhy)	<b>34,19</b> kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Zp sob porušení	<b>Ohybem</b>	
Okamžitý pr hyb (1/3 únosnosti)	<b>0,8</b> mm	
Nasákavost zdicích prvk , betonových sou ástí a malty	<b>NPD</b>	
Propustnost pro vodní páru	<b>21/36</b>	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu	<b>306</b> kg/m <sup>2</sup>	
Mrazuvzdornost	<b>Nemrazuvzdorný</b>	
Specifikace materiálu podle p ílohy C	<b>C.3 po omítnutí</b>	
Tepelná vodivost u	<b>0,068</b> W/mK	
Požární odolnost	<b>R 60</b> viz. PK2-01-19-002-C-0	
Typ p ekladu	<b>jednoduchý</b>	
Minimální délka uložení	<b>200</b> mm	
Délka	<b>1750</b> mm	
Ší ka a výška	<b>500</b> a <b>245</b> mm	
Uspo ádání	<b>Není pot eba nadezdívat</b>	
Zda betonové nebo zd né p eklady mají být omítnuty	<b>Ano</b>	
Zda je požadována vodot sná izolace	<b>Ne</b>	
ásti kombinovaných p eklad , které nejsou dodávány jako sou ást výrobku	<b>Jednoduchý p eklad</b>	
Nebezpe né látky	<b>Index hmotnostní aktivity I&lt;0,8</b> <b>Radioaktivita 226Ra&lt;120 Bq/kg</b>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



Ing. Jan Smola  
Prokurista

V Dolním Bukovsku 22.1.2020