


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 02/8

rev. 3



Příklad HELUZ 14,5 - 250

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** 3018.00

2. **Zamýšlené použití:**

Použití ve stěnách a pilířích

3. **Výrobce:**

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko, IČO: 46680004

Závod: Jistrop

5. **Systém posuzování a ověření stálosti vlastností výrobku:** Systém 3

6a. **Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Oznámený subjekt/oznámené subjekty:** 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozmeněno.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harm. technické specifikace
Únosnost (včetně vlastní tíhy)	25,3 kN/m ²	EN 845-2 + A1: 2016
Způsob porušení	Ohybem	
Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti)	5,06 mm	
Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty	NPD	
Propustnost pro vodní páru	5/12	
Hmotnost na jednotku plochy příkladu	265 kg/m ²	
Mrazuvzdornost	Nemrazuvzdorný	
Specifikace materiálu podle přílohy C	D.4 po omítnutí	
Tepelná vodivost λ	0,516 W/mK	
Požární odolnost	R 90 DP1 s omítkou tl. 20 mm viz. PKO-13-084/AO 204	
Typ příkladu	spážený	
Minimální délka uložení	125 mm	
Délka	2500 mm	
Šířka a výška	145 a 71 mm	
Uspořádání	Nepoužívat bez nadezdání!	
Min. šířka a výška spoluprobívací části	šířka 2x 145 mm, celková výška 450 mm	
Zda betonové nebo zděné příklady mají být omítnuty	Ano	
Zda je požadována vodotěsná izolace	Ne	

* Pro sestavu výšky 450 mm, ze dvou příkladů, nízké cihly výšky 155 mm a betonu výšky 210 mm.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harm. technické specifikace
Typy zdicích prvk , které mají být použity	Tlaková zóna z cihel nebo betonu	EN 845-2 + A1: 2016
Specifikace materiál spolup sobící ásti	Cihly o pevnosti v tlaku ve sm ru sty ných spár min. 2,5 N/mm ² , vodorovné i sty né spáry tlouš ky 10 mm	
Min. pevnost malty	10 N/mm ²	
Min. pevnost betonu	20 N/mm ²	
Max. vzdálenost podpor a montážní zatížení	Max. vzdálenost podpor 1000 mm, p i montáži nezat ŷovat!	
Nebezpe né látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Dolním Bukovsku, 1.7.2020



Ing. Jan Smola
Prokurista