


**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

DoP Nr. 03/2

rev. 1



**P eklad HELUZ 17,5 - 100**

Preklad HELUZ 17,5 - 100 /24/

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.  
 Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne pozmenené.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **3502.00**

2. Zamýšlené použití / Zamýšľané použitie:

**Keramický preklad Jistrop 175 pro použití pro stěny a příčky**

*Keramický preklad Jistrop 175 pre použitie pre steny a priečky*

3. Výrobce / Výrobca:

**JISTROP-Jiho české stropy s. r. o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 47239212**

Výrobna / Výroba: **JISTROP**

5. System posuzování a ověření stálosti vlastností výrobku / Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku: **Systém 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2:2013; Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. / Harmonizovaná norma: EN 845-2:2013; Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / špecifikácie
Únosnost (včetně vlastní tíhy) / Únosnosť	<b>106,80</b> kN/m <sup>2</sup>	EN 845-2: 2013
Způsob porušení / spôsob porušenia	<b>ohybem/ohybom</b>	
Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti) / Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti)	<b>0,89</b> mm	
Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty / Nasiakavosť murovaných prvkov, betonových súčástí a malty	<b>NPD</b>	
Propustnost pro vodní páru / Priepustnosť pre vodnú páru	<b>5/12</b>	
Hmotnost na jednotku plochy prekladu / Hmotnosť na jednotku plochy	<b>231</b> kg/m <sup>2</sup>	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornosť	<b>Nemrazuvzdorný</b>	
Specifikace materiálu podle přílohy C / Špecifikácia materiálu podľa príl. C	<b>D.4 po omítnutí</b>	
Tepelná vodivost λ / Tepelná vodivosť λ	<b>0,24</b> W/mK	
Požární odolnost / Požiarová odolnosť	<b>R 90 D1 s omítkou tl. 20 mm</b> viz. PKO-13-084/AO 204	
Typ prekladu / Typ prekladu	<b>spázaný/spriahnutý</b>	
Minimální délka uložení / Minimálna dĺžka uloženia	<b>125</b> mm	
Délka / Dĺžka	<b>1000</b> mm	
Šířka a výška / Šírka a výška	<b>175 a 71</b> mm	
Uspořádání / Usporadanie	<b>Nepoužívat bez nadezdání!</b>	
Min. šířka spolupůsobících částí / Min. šírka spolupôsobiacich častí	<b>2x 175</b> mm	
Výška spolupůsobících částí / Výška spolupôsobiacich častí	<b>375 mm</b>	
Zda betonové nebo zdicné preklady mají být omítnuty / či betonové nebo murované preklady majú byť omietnuté	<b>Ano</b>	
Zda je požadována vodotěsná izolace / či je požadovaná vodotesná izolácia	<b>Ne</b>	

\* Pro sestavu výšky 450 mm, ze dvou prekladů, nízké cihly výšky 155 mm a betonu výšky 210 mm. / Pre zostavu výšky 450 mm, z dvoch prekladov, nízke tehly výšky 155 mm a betónu výšky 210 mm.

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / špecifikácie
Typy zdicích prvků, které mají být použity / Typy murárskych prvkov, ktoré majú by použité	<b>Tlaková zóna z cihel nebo betonu</b>	EN 845-2: 2013
Specifikace materiálů spolupůsobící části / Špecifikácia materiálov spolupôsobiacej časti	<b>Cihly o pevnosti v tlaku ve směru styčných spár min. 2,5 N/mm<sup>2</sup>, vodorovné i styčné spáry tloušťky 10 mm.</b>	
Min. pevnost malty / Min. pevnosť malty	<b>2,5</b> N/mm <sup>2</sup>	
Min. pevnost betonu / Min. pevnosť betónu	<b>15</b> N/mm <sup>2</sup>	
Max. vzdálenost podpor a montážní zatížení / Max. vzdialenosť podpor a montážne zaťaženie	<b>Max. vzdálenost podpor 1000 mm, při montáži nezatřívát!</b>	
Nebezpečné látky	<b>Index hmotnostní aktivity I &lt; 0,8 Rádioaktivita <sup>226</sup>Ra &lt; 120 Bq/kg</b>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Uvedené parametry výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Podpísané za a v mene výrobcu:



Jan Smola

editel / riadite

V Dolním Bukovsku 07.04.2016