

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE ALFAFLEX se používá na teplé straně ke vzduchotěsnému olepování a utěšňování fólií pro zpomalování prostupu páry v oblasti šikmých střeš.

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE ALFAFLEX je samolepicí páska složená z pružné LDPE fólie a jednostranně naneseného polyakrylátového lepidla, vyztuženého vláknennou vložkou a na povrchu krytého ochranným proužkem. Neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti vlhkosti
- vysoká přilnavost lepidla
- vynikající odolnost vůči stárnutí

APLIKACE

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	>5 °C
lepidlo	polyakrylát
nosič	LDPE fólie
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti teplu	-40 °C až do +100 °C
přilnavost	>35 N / 25 mm
skladování	v suchu při +15 °C až +25 °C a relativní vlhkosti 40–60 %, chránit před UV zářením
speciální informace	systémový produkt s garancí 30 let na vlastnosti výrobku
tloušťka celková	0,28 mm (bez oddělovací krycí vrstvy)


Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
25 m	50 mm	12 ks

Vydáno 24. 3. 2017, revidováno 18. 7. 2019.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.