

UNIVERZÁLNÍ TEXTILNÍ PÁSKA ZESÍLENÁ je vhodná pro veškeré nouzové opravy, montáže a lepení v interiéru i exteriéru. Používá se pro bandážování a ovíjení potrubí při napojování tepelné izolace, pro opravy poškozených a roztržených plachet stanů, celt, zahradních hadic a automobilových plachet.

UNIVERZÁLNÍ TEXTILNÍ PÁSKA ZESÍLENÁ je samolepicí páska složená z pevného textilního nosiče, potaženého LDPE vrstvou, a jednostranně naneseného kaučukového lepidla.

VÝHODY, POUŽITÍ

- pevný nosič
- nosič odolný vůči vodě
- velmi dobrá dotyková lepidlost

APLIKACE

UNIVERZÁLNÍ TEXTILNÍ PÁSKA ZESÍLENÁ musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
barva	stříbřitě šedá
dotyková lepidlost (Tack)	vysoká
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	přírodní kaučuk
nosič	LDPE / textilní mřížka
odolnost proti teplu	-40 °C až do +80 °C
prodloužení při přetržení	5 až 10 %
přilnavost	≥ 8 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,26 mm
zatížení při přetržení	≥ 80 N / 25 mm



Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
50 m	48 mm	24 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.