

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. CPR-IT1/0834**

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERAPOXY EASY DESIGN**
- 2) Zamýšlená použití: **Zlepšené dvousložkové lepidlo na bázi reaktivních pryskyřic pro použití na obklady a dlažby v interiéru a exteriéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milán – Itálie - www.mapei.it**
- 4) Systém POSV: **System 3**  
**System 4 (pro reakci na oheň)**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**  
Autorizovaná laboratoř: **Autorizovaná laboratoř LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, č. 0370 provedla posouzení vlastností na základě vzorků odebraných výrobcem.**

6) Deklarované vlastnosti:

<b>Základní vlastnosti</b>	<b>Vlastnosti výrobku</b>
<b>Reakce na oheň:</b> <b>Přídržnost:</b> - počáteční smyková přídržnost <b>Trvanlivost pro:</b> - smyková přídržnost po tepelném šoku : - smyková přídržnost po ponoření do vody: <b>Uvolňování nebezpečných látek:</b>	<b>Třída E</b>  ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>  ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup> <b>NPD</b>

- 7) Příslušná technická dokumentace: třída reakce na oheň deklarovaná bez potřeby testování podle rozhodnutí komise 2010/81/EU.  
Organický materiál < 50% hmotnostních Maximální tloušťka vrstvy 5 mm
- 8) Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 Směrnice REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách současně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Martino Lorenzo – Vedení oddělení kvality**

**Milán, 11/12/2020**





*PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei*

Číslo verze 0:

První vydání

**KERAPOXY EASY DESIGN**  
**CE OZNAČENÍ**  
*Příloha k PoV č. CPR-IT1/0834*



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milán (Itálie) www.mapei.it
<b>20</b> <b>CPR-IT1/0834</b> <b>EN 12004</b> <b>KERAPOXY EASY DESIGN</b> <i>Zlepšené dvousložkové lepidlo na bázi reaktivních pryskyřic pro použití na obklady a dlažby v interiéru a exteriéru</i>	
Reakce na oheň: Přidržnost: - počáteční smyková přidržnost Trvanlivost pro: - smyková přidržnost po tepelném šoku : - smyková přidržnost po ponoření do vody: Uvolňování nebezpečných látek:	Třída E  ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>  ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup> NPD

**Upozornění:**

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- hodnoty označené jako NPD (vlastnost nestanovena) mohou být v CE označení vynechány,
- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.