

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0306

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Zamýšlená použití: **Návrhová obyčejná malta pro vnitřní a vnější omítky (GP) Pro použití na stěny, stropy, sloupy a příčky v interiéru a exteriéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 4**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 998-1 :2016**

Autorizované laboratoře: **Žádný úkol pro autorizovanou laboratoř**

- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída A1/A1_{FL}
Absorpce vody:	W_{C2}
Propustnost pro vodní páru:	μ ≤ 80
Soudržnost:	≥ 1,5 N/mm² – FP:B
Tepelná vodivost (λ10, suchý):	0,67 W/m*K (tabulková hodnota; P=50%) nestanoveno
Trvanlivost:	NPD
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list

- 7) Příslušná technická dokumentace: reakce na oheň deklarovaná bez nutnosti zkoušky v souladu s rozhodnutím komise 96/603/ES a následných dodatků. Organický materiál <1 hmotnostní %.
- 8) Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 Směrnice REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách současně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Miláno, 13/06/2018



PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 2: výrobek nezměněn: aktualizace normy, nově body 7 a 8 (informace REACH)

PLANITOP FAST 330
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-IT1/0306



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
10 CPR-IT1/0306 EN 998-1 PLANITOP FAST 330 <i>Návrhová obyčejná malta pro vnitřní a vnější omítky (GP) Pro použití na stěny, stropy, sloupy a příčky v interiéru a exteriéru</i>	
Reakce na oheň	Třída A1/A1 _{FL}
Absorpce vody:	W _C 2
Propustnost pro vodní páru:	$\mu \leq 80$
Soudržnost:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Tepelná vodivost (λ_{10} , suchý):	0,67 W/m*K (tabulková hodnota; P=50%) nestanoveno
Trvanlivost:	NPD
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.