

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 8260

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **8260** (dříve Cemix 045)  
LEPIDLO FLEX C2TES1
- Zamýšlené použití: **Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí (C2TES1) pro vnitřní a venkovní obklady**
- Výrobce: **LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká republika**
- Zplnomocněný zástupce: ---
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (AVCP): **3**
- a) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**  
Oznámený subjekt: **1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1 / A1 <sub>fl</sub>	EN 12004:2007+A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek	Viz MSDS *)	
Prvotní tahová přídržnost	NPD	
Počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	

\*) MSDS – Bezpečnostní list materiálu (Material Safety Data Sheet)


- Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Dvořák, výrobně-technický ředitel

Borovany, dne 1. 3. 2022



(podpis)