



## BIG FINISH – finální tmel

BIG FINISH – finální tmel velmi jemné konzistence určený pro finální povrchovou úpravu spár sádrokartonových desek. Mezi nesporné výhody patří rychlá doba schnutí a velmi snadné broušení. Výsledný povrch vyniká vysokou bělostí. Je vhodný na sádrokartonové desky, sádrové povrchy, omítky a staré malby.

Kvalita tmelení	pH	Zrnitost	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Aplikační teplota
<b>Q2/Q3/Q4</b>	<b>Neutrální</b>	<b>Extra jemná</b>	<b>A1</b>	<b>32 N</b>	<b>+5° C až +30° C</b>

## Použití

### TEPLOTNÍ PODMÍNKY

Teplota při nanášení a schnutí v interiérech by měla být mezi +5 a +30 °C. Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý, bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý.

### RUČNÍ APLIKACE

Finální tmelení spojí sádrokartonových desek Q2. Je možné i celoplošně tmelit v kvalitě Q3 a Q4. Max. tloušťka vrstvy 3mm.

### DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí 1-3 h v závislosti na nanesené vrstvě a na okolní teplotě a vlhkosti.

### SPOTŘEBA

Spotřeba při celoplošném tmelení - 1 kg / m<sup>2</sup> při tloušťce 1 mm. Spotřeba při tmelení spár - 300 g / m<sup>2</sup> při tloušťce 1 mm.

### VZHLED / SLOŽENÍ

Voda, uhličitán vápenatý, konzervační látky a jiné přísady. Pasta je bílé barvy.

### SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data trvanlivosti v neporušeném originálním balení. Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Kód produktu	Název produktu	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
<b>04006</b>	BIG FINISH 5	1	-	100
<b>04016</b>	BIG FINISH 15	1	-	39

